

2018年9月26日

工事不要で簡単取付け 脱着式簡易アルミ防水板「ミリオンガード」を10月1日より発売 取付けたままで自動ドアの開閉が可能

三和シャッター工業株式会社(本社:東京都板橋区/社長:高山盟司)は、脱着式簡易アルミ防水板「ミリオンガード」を10月1日より発売いたします。



近年増加している局地的な集中豪雨や台風による水害対策として、三和シャッターでは設置場所の用途や環境、設置方法などに応じた防水シャッター、ドアなどさまざまな防水商品を取り揃えています。

このたび、お客様の多様なニーズにお応えできるように浸水高さ490mmまで対応できる脱着式簡易アルミ防水板「ミリオンガード」を新たにラインアップしました。ミリオンガードは、①簡単な取付け方法、②取付けたままで自動ドアの開閉が可能、③事前の工事が不要、が特長の商品で、オフィスやマンションのエントランスや店舗出入口の自動ドアや引き分けドア、地下鉄・地下階段の出入口に設置できます。

このミリオンガードはグループのシナジーを活かし、グループ会社である昭和建産株式会社で製造し、三和シャッター工業にて販売します。

三和シャッター工業は、今後も災害時に備える商品を拡充することで、お客様の多様なニーズにお応えしてまいります。そして、防災・減災への取り組みを通じて皆様に安全・安心・快適を提供し、社会へ貢献してまいります。

◆発売時期 2018年10月1日

◆対象商品 脱着式簡易アルミ防水板「ミリオンガード」

◆特長

簡単な取付け

既存フロントに引掛け金具を引っ掛け、キャッチクリップで固定するだけで簡単に設置でき、防水性能を発揮します。また人員1名、約3分で取付けられるため、豪雨の前にも素早く対応できます。



[設置方法]

1. 既存フロントに引掛け金具を引っ掛け、パネル上部を下方方向に押し付けながらキャッチクリップで引き込み固定します。
2. パネルを固定しましたら、パネル全体に体重をかけ、上から下へ押し付けます。

取付けたままで自動ドアの開閉が可能

フロント部分に防水板を固定するため、取付け後も自動ドアの開閉が可能です。浸水の危険性がある場合もドアを閉鎖することなく通行できます。

※パネル設置後に通行する際は、パネルに注意して通行してください。

事前の工事が不要

既存フロントを利用するため工事がありません。

◆仕様

構成部材	パネル	アルミ押出形材
	パネル厚	30mm
重量 (開口 W2,000mm)	重量	パネル高さ 250mm : 約 9kg. パネル高さ 500mm : 約 18kg.
	設置条件	新設・既設に対応
設計範囲	W 800~2,000mm H 250~500mm	
性能	防水性	浸水高さ 240、490mm (H -10mm)
		漏水量 20ℓ/h・㎡以下
防水準備の目安	1人で約3分	

※通常時はパネルの保管場所が別途必要です。

◆参考価格(写真掲載モデル)

価格: 184,000 円 (W:1,650mm、H:500mm)

※消費税、搬入費、諸経費は含まれておりません

◆販売目標

50 百万円 (初年度1年間)

※上記に記載されている情報は、発表日現在のものです。

予告無く仕様、価格など変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。