

2020年10月19日

大型化する台風からお店や住まいをしっかりガード！ 既設軽量シャッター用補強部材「耐風ガードLプラス」を発売

工事不要！既設軽量シャッターに追加設置することで従来比2倍の耐風圧性能 800Paの強度を確保

三和シャッター工業株式会社(本社:東京都板橋区/社長:高山盟司)は、既設軽量シャッター用補強部材「耐風ガードLプラス」を10月19日より発売します。

近年、大型化した台風が多く発生しており、日本全国に甚大な被害をもたらしています。台風上陸数は直近5年間で2倍近く増加^{※1}しており、これまでに以上に台風への対策が重要視されています。

2020年4月より発売を開始した、三和の「耐風ガード」シリーズは 大型台風から建物を守る高耐風圧強度を確保した各種シャッターをラインアップしています。

今回発売する「耐風ガードLプラス」は店舗・倉庫の出入口や住宅用ガレージなどに設置されている軽量シャッター^{※2}へ、台風接近や強風が予測される際にお客様自身が追加設置することで従来比2倍の耐風圧800Paを確保します。^{※3} また、当社製の軽量シャッターであれば手動式・電動式ともに設置でき、取付工事や工具が不要で、簡単に設置することが可能です。

三和シャッター工業では、防火・防水・耐震など防災に関連するさまざまな商品やサービスをお客様に提供しています。今後も防災・減災への取り組みを通じて、皆様に安全・安心・快適を提供し、社会に貢献してまいります。

※1 出典:気象庁 台風の統計資料より (台風上陸平均回数:2015-2019年 4.8回、2010年-2014年 2.6回)

※2 当社製軽量シャッター、対応スラット:K6M(t0.4、t0.5)、KE6(t0.5)、KE6N(t0.8)

※3 既設シャッターのサイズ・仕様によって耐風圧強度は異なります



設置後



「耐風ガードLプラス」

◆対象商品 既設軽量シャッター用補強部材「耐風ガードLプラス」

◆発売時期 2020年10月19日

◆特長

①追加設置することで従来比2倍の耐風圧 800Paを確保

シャッターの交換工事をすることなく、既設軽量シャッターに追加設置することで従来比2倍の耐風圧 800Paの強度を確保します。

②取付工事・工具なしで簡単に設置が可能

シャッターカーテン中央部に本体を引っ掛け、付属のつまみ付ねじで長さ調整し、両端のガイドレールと固定することで設置が完了。
取付工事や工具は不要です。

③電動シャッターにも設置可能

当社製の軽量シャッターであれば手動式・電動式ともに設置が可能です。

「耐風ガードLプラス」設置風景



◆「耐風ガード」シリーズについて

大型台風に対応する「耐風ガード」シリーズは、設置場所の用途に合わせた商品をラインアップしています。

高強度シャッター「耐風ガード」	高耐風圧窓シャッター 「マドモア耐風ガード」	耐風形軽量シャッター 「耐風ガードL」
 <p>商業施設・ 物流施設 向けの 重量シャッ ター</p>	 <p>戸建て住宅や マンションの 窓シャッター</p>	 <p>店舗出入口、 住宅用ガレージ向けの 軽量シャッター</p>
既設重量シャッター用補強部材 「耐風ガードプラス」		既設軽量シャッター用補強部材 「耐風ガードLプラス」
 <p>既設重量シャッ ターに追加設置 可能な補強部材</p>		 <p>既設軽量シャッターに 追加設置可能な 補強部材</p>

◆仕様

対象

主に店舗、倉庫、住宅向けの当社製既設軽量シャッター（手動式・電動式）
対応スラット：K6M(t0.4、t0.5)、KE6(t0.5)、KE6N(t0.8)

耐風圧性能

800Pa

補強材本数

1700 ≤ W ≤ 3000 の場合 1500 ≤ H ≤ 2500 (1本)、2500 < H ≤ 3000 (2本)
3000 < W ≤ 3700 の場合 1500 ≤ H ≤ 2000 (1本)、2000 < H ≤ 3000 (2本)

種類

ショートタイプ (1700 mm ≤ W ≤ 2500 mm)
ロングタイプ (2500 mm < W ≤ 3700 mm)

材質

本体：アルミ、端部：スチール、固定金具：ステンレス

◆参考価格

価格：30,000円（ショートタイプ1本の場合）

※既設シャッター費用、消費税、搬入費、諸経費は含まれておりません

◆販売目標

1億円（初年度）

※上記に記載されている情報は、発表日現在のものです。

予告無く仕様、価格など変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。